

半电动托盘搬运车

- 半电动托盘搬运车手动起升，电动行走
- 电机无刷，免维护
- 密封免维护电池，环保安全
- 双速度、低噪音，控制方便可靠



货 号		BT00032	BT00033
额定载荷	kg	1000	
载荷中心距	mm	500	
轮距	mm	1280/1350	
轮子尺寸,前轮	mm	Φ175	
轮子尺寸,后轮	mm	Φ80/74	
起升高度	mm	115	
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度	mm	1244	
货叉最低高度	mm	85/75	
总体长度	mm	1685/1755	
车体长度	mm	535	
货叉外宽	mm	550	680
单个货叉宽度	mm	160	
轴距中心离地间隙	mm	30/20	
转弯半径	mm	1490/1560	
通道宽度,托盘1.0×1.2m(1.2m跨货叉放置)(Ast)	mm	1885/1955	
通道宽度,托盘0.8×1.2m(1.2m跨货叉放置)(Ast)	mm	1935/1955	
行驶速度 满载/空载	km/h	2.8/3.2	
最大爬坡能力 满载/空载	%	5/15	
驱动电机功率	kw	0.5	
蓄电池电压/额定容量	v/Ah	24/38	
蓄电池重量	kg	26	
自重	kg	143-156	