

电动牵引车 3T

主要配置：

- 美国CURTIS电控
- 美国CURTIS电量表计时表
- 全智能电脑充电机
- 德国原装FREI操纵手柄
- 旋转警示灯
- 带扶手靠背



| 货 号 | | BT00302 | |
|-----------------------|--------|---------|-----------------|
| 电源类型 | | 电瓶 | |
| 操作类型 | | 站驾式 | |
| 轮胎类型 前轮/后轮 | | 聚氨酯轮 | |
| 车轮 (x=驱动) 级 前轮/平衡轮/后轮 | | 1x/2/2 | |
| 最大拉力 3分钟额定值 | | N(kg) | 3000(300) |
| 额定拉力(牵引能力) 60分钟额定值 | | N(kg) | 750(75) |
| 牵引重量 60分钟额定值 | | kg | 3000 |
| 行驶速度 | 无载荷 | km/h | 7.5 |
| | 有载荷 | km/h | 6 |
| 爬坡率 | 无载荷 | % | 15 |
| | 3分钟额定值 | % | 15 |
| 全长 | 带挂钩 | mm | 1373 |
| | 不带挂钩 | mm | 1287 |
| 全宽 | | mm | 800 |
| 全高 | | mm | 1270 |
| 转弯半径 | | mm | 1150 |
| 挂钩长度 | | mm | 136 |
| 挂钩高度 | | mm | 170/220/270/320 |
| 总重 | 含电瓶 | kg | 660 |
| | 不含电瓶 | kg | 380 |
| 刹车 | | 电磁制动 | |
| 电瓶 (标准) 电压/电量 | | v/Ah | 24/240 |
| 电动马达 驱动 | | kw | DC 1.5 |