

自动预拉型缠绕包装机

· 适用于大宗货物的集装箱运输及散件托盘的包装。广泛应用于玻璃制品、五金工具、电子电器、造纸、陶瓷、化工、食品、饮料、建材等行业。能够提高物流效率、减少运输过程中的损耗，具有防尘、防潮、降低包装成本等优点，是提升产品包装档次的理想选择。

特色

- PLC可编程控制，缠绕程序可选，各种参数可调；
- 预拉伸自动送膜机构
- 顶部及底部缠绕数分别单独控制
- 转台驱动：转盘变频调速0~12rpm可调；
- 薄膜系统：膜架动力变频预拉伸机构，预拉伸可达250%，减小耗膜量；膜架上升、下降速度分别可调；送膜速度变频可调；单独的交流电机控制；顶部及底部缠绕数分别单独控制，薄膜系统随动机构，一拉即可；膜架为纯铸铁膜架，轻便稳定。
- 选用耐磨胶辊，使用寿命长。
- 升降立柱为双链条结构，平稳可靠。
- 按钮及文本两种操作方式任选。价格相同。
- 光电开关自动感测货物高度
- 转盘缓启动、缓停止，自动复位
- 自动、手动可切换，几乎无需日常维护
- 转台自动复位；转盘选用纯钢高耐磨材质。



货号		BT09501	BT09502
类型		预拉型	预拉型
转台直径	mm	1500	1650
包装高度	mm	1800	1800
转台高度	mm	85	85
转台承载	kg	2000	2000
整机重量	kg	650	650
整机功率	kw	1.2	1.2
电源电压	v	220 V (单相)	220 V (单相)
转盘速度	转/分	0~12	0~12