

两人座餐饮车



货号		BT03704		
电器系统	电控	美国CURTIS电控 他励1266/275A/他励1268/400A		
	电池	中外合资LVTONG专用电池8V/只, 6只		
	电动机	美国KDS、48V/3.7KW他励电机		
	充电机	电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、20A		
	充电时间	小于12小时(放电率为80%)		
车身配置	前挡	夹层玻璃	顶蓬	汽车工程料ABS吸塑成型
	座椅	皮革面料	地板	橡胶防滑地板
	后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向系统, 自动间隙补偿功能
	DC、灯光及信号	48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器		
	车身	采用汽车专用P P料注塑成型		
	仪表台	专用P P料注塑成型仪表台, 电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。		
	制动系统	后轮刹刹+复合踏板驻车, 下坡可自动限速, 不超过10km/h。		
	前桥及悬挂	独立悬挂, 螺旋弹簧+筒式液压减震		
	后桥及悬挂	无级变速后桥(同美国CLUB CAR球车后桥)、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。		
	轮胎直径	452mm		
技术参数	长×宽×高	3800mm×1200mm×1900mm		
	货箱(长×宽×高)	1800×1120×1100mm		
	货箱载重量	400kg		
	净重(不计电池)	450kg		
	额定乘员	2		
	最大行驶速度	18-24km/h		
	续驶里程	70-80km(平路)		
	额定爬坡	20%		
	最小转弯半径	5000mm		
	最小离地间隙	110mm		
	轮距	前930/后1010mm		
制动距离	≤3m			