

## 六桶环卫清洁车



货号		BT03734		
电器系统	电控	美国CURTIS电控 1204M-5301/325A		
	电池	中外合资LVTONG专用电池6V/只, 8只		
	电动机	高效铜绕组串励电机48V/4KW		
	充电机	电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、25A		
	充电时间	8-10小时(放电率为80%)		
车身配置	前挡	夹层玻璃	顶蓬	玻璃钢手工成型
	座椅	皮革面料	地板	橡胶防滑地板
	后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能
	Dc、灯光及信号	48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭		
	车身	玻璃钢手工成型		
	仪表台	玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。		
	制动系统	前碟后鼓四轮液压刹车+手刹驻车		
	前桥及悬挂	独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震		
	后桥及悬挂	无级变速整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板减震。		
	轮胎直径	535mm		
技术参数	长×宽×高	4100×1483×1900mm		
	货箱尺寸	2615×1430×550mm		
	额定乘员	2		
	最大行驶速度	25—30km/h		
	续驶里程	70—80km		
	货箱载重	1000-1500kg		
	安全爬坡度	15%		
	最小转弯半径	4040mm		
	最小离地间隙	120mm		
	轴距	1810mm		
	轮距	前1180/后1205mm		
	制动距离	3.5m		