

便携式铝合金高空作业平台

标准配置

- 紧急停止按钮，限位开关
- 单人独立装车装置，紧急下降拉钮
- 双控制器操作
- 超载限制
- 主要用于商业装饰、工业设备维护、大厅里电灯与天窗更换、路灯维护、高空摄影与墙面清洗等。
- 升降平稳，无缝隙传输用于桅柱之间，使得桅柱举升后的摇摆变得最小；
- 采用稳定器的平台，其调平支腿的操作件采用棘轮式扳手，为平台的精确调平提供了良好操作条件；
- 其支腿采用双重保护支腿、可转位稳定器使高空作业平台的作业盲区减到最小；
- 升降桅柱全部用高强度铝合金型材，整机重量轻，移动十分轻便；
- 精密的水平显示装置，确保调平操作准确、可靠。



货 号			BT01060	BT01061	BT01062	BT01063
允许载人数			1人		1人	
最大平台高度		mm	6500		8000	
最大工作高度		mm	8500		10000	
安全工作载荷		kg	125			
整机长度		mm	1280			
整机宽度	上宽	mm	600			
	下宽	mm	700			
整机高度		mm	2050			
工作平台尺寸		mm	600×600			
最小离地间隙		mm	60			
轴距			1070			
起升电机	AC	110-230VAC/0.75kw				
	DC	12VDC/1.5kw				
上升/下降速度		secretary	75/70		85/81	
蓄电池			2×12V/150Ah			
			直流电机	交流电机(无蓄电池)	直流电机	交流电机(无蓄电池)
充电器			12V/15A			
后轮		mm	Φ250×75			
前轮		in	6			
整机重量		kg	310		340	

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区
Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn