

站架式电动牵引车 3/4.5T

· 精致简洁的外形设计，节省工作车辆存放空间。

Ac电控及电机

- 免维护AC驱动电机，大扭矩，爬坡能力强，大牵引力，动力强劲，确保车子在不平整的路面和斜坡上依然能平稳行驶，电瓶使用寿命更长。
- 先进的AC控制器，具备再生制动功能，延长电池有效使用时间。

刹车系统

- 电机在刹车减速过程中，起到制动作用。
- 电磁制动实现了较为有保障的驻车制动，能保证车辆在斜坡上同样能安全停车。

维护与保养

- 防尘防水AMP接插件和耐热耐蚀耐磨的导线应用，延长了电气系统使用寿命；
- 仅拧去2颗螺丝，即可完全打开机体，维护保养轻松便捷。



货 号		BT00321	BT00322
特 征	动力单元	蓄电池电源	
	操作类型	站驾式	站驾式
	额定载荷(Q) kg	3000	4500
	额定牵引力(F) N	600	900
	轴距(y) mm	850	950
重量	带电瓶重量 kg	700	800
轮胎 底盘	车轮类型	聚氨酯	聚氨酯
	前车轮尺寸 mm	Φ230×75	Φ260×95
	后车轮尺寸 mm	2×Φ178×73	2×Φ178×73
	车轮数量(x=驱动轮)，前/后	1x+2/2	1x+2/2
	后轮距(b11) mm	777	777
尺 寸	整车高度(h6) mm	1444	1560
	手柄高度(h14) mm	1456	1460
	牵引挂钩高芳(h10a/b) mm	188/233/277/322	188/233/277/322
	整车长度(l1) mm	1284	1430
	整车宽度(b1/b2) mm	850	850
	离地间隙(m2) mm	90	90
	转弯半径(Wa) mm	1047	1196
性 能	行走速度(满载/空载) km/h	5/7	7/12.5
	牵引力(满载/空载) N	600	900
	最大牵引力(满载/空载) N	1800	2600
	最大爬坡度(满载/空载) %	3/15	3/15
驱 动	刹车类型	电磁	电磁
	驱动电机每小时输出功率 kw	1.5	4
	电瓶，电压/电容 V/Ah	24/210	24/280
其 它	电瓶自重 kg	200	250
	驱动控制	交流	交流
	厂商	萨牌(ZAPI)	萨牌(ZAPI)
	工作分贝 dB(A)	70	70
牵引栓		插销式	插销式

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区
Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn