

铝合金四桅柱高空作业平台

- 新型结构合理，移动性能好，工作作业半径大，是一种新型的多功能高空作业平台
- 四组桅柱支撑作业平台同时升降，非常优秀的工作稳定性
- 护栏结构同双桅式平台
- 平台按需要可制成水平伸缩或旋转式
- **注：**不推荐客户选用单直流，考虑到泵站压力太大，容易损坏电机



货号		BT01111	BT01112	BT01113	BT01114
平台最大高度	mm	10000	12000	14000	15000
最大工作高度	mm	11700	13700	15700	16700
底座离地距离	mm	60	60	60	60
平台额定载荷	kg	300	300	300	200
工作平台尺寸	mm	1400×880	1500×880	1520×880	1500×880
撑腿展开尺寸	mm	2380×2210	2380×2210	2480×2210	2480×2210
电源	交流AC V	220	220	220	220
举升电机	交流AC v/kw	220V/3KW	220V/3KW	220V/3KW	220V/3KW
整机长度	mm	1800	1800	1900	2200
整机宽度	mm	1100	1100	1100	1200
整机高度	mm	2050	2320	2420	2580
整机重量	kg	1100	1150	1200	1390
可选配置	行走装置 (BT01054)				
	平台延升500mm(BT01104)				